

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 1/(14)

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzo identificato: olio sintetico per motori

Utilizzo controindicato: non ci sono dati a disposizione

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

MOL-LUB Srl Produttore e distributore di lubrificanti

H-2931 Almásfüzitő, via Fő, 21.

Tel/Fax: ++36 34 526-330 / ++36 34 526-391

E-mail: kenoanyag@mol.hu

Recapiti per richiedere la scheda di sicurezza:

MOL-LUB Kft – Servizio clienti

Ungheria 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel: +36 (80) 201 296, Fax: ++36 (34) 348 010

Responsabile per la scheda di sicurezza:

MOL-LUB Kft - Csaba Horváth direttore responsabile di tutela della salute, di tecnica di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e sviluppo di organizzazione e direttore commerciale per sovvenzioni

Tel: ++36 34 526-343 / ++36 20 474-2644

E-mail: csahorvath@mol.hu

1.4 Numero telefonico di emergenza

In caso di emergenza chiamare il numero (07:00-15:20): ++36 34 526-210

Numero di telefono del Servizio Informazioni di Tossicologia Medica (ETTSZ):

++36 1 476-6464

(Hungary 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

++36 80 201-199

Servizio Nazionale Per Le Informazioni Tossicologiche:

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 2/(14)

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della miscela

2.1.1 Classificazione della miscela ai sensi della direttiva 1272/2008/CE:

Classe di pericolo:	Indicazione di pericolo:
Aquatic Chronic 3	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.1.2 Classificazione della miscela ai sensi della direttiva 1999/45/CE:

Salute:	Non devono essere apposti simboli di pericolo.
Nota:	In caso di esposizione continua e/o ripetuta al preparato, a seconda della sensibilità dell'individuo, a contatto con la pelle o con gli occhi, può causare eventuale irritazione (vedi dispositivi di protezione).

Sicurezza: Non devono essere apposti simboli di pericolo.

Ambiente:	Non devono essere apposti simboli di pericolo.
R 52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

2.2 Elementi dell'etichetta

Identificatore del prodotto:

Nome commerciale: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Ingrediente (ingredienti) pericoloso(i): -

Pittogrammi GHS **non necessario**

Avvertenza: **non necessario**

Indicazione di pericolo

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza – Prevenzione:

P273 Non disperdere nell'ambiente.

Consigli di prudenza – Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in: normative nazionali.

Altri simboli oppure indicazioni da apporre:

Simbolo concernente un pericolo, riconoscibile al tatto: non necessario.

Trasporto delle merci pericolose: vedi sezione 14.

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 3/(14)

2.3 Altri pericoli

Il prodotto non contiene molto bioaccumulabili (vPvB) componenti (Allegato XIII. Regolamento 1907/2006 / CE) persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistente e.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Le miscele:

Descrizione chimica: Miscela di olio idrogenato neutro e di frazioni di oli minerali raffinati contenenti additivi che migliorano le proprietà funzionali.

Ingredienti:

Denominazione	Numero EU	Numero CAS	Simboli di pericolo / classe e categoria di pericolo	Frase di rischio / consiglio di prudenza	Concentrazione m/m%
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti +hydrotreating, C20- C50*	265-157-1	64742-54-7	67/548/CE: - (nota L) 1272/2008/CE: Asp. Tox. 1 (nota L)	- H304	max. 50
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti +hydrotreating, C20- C50*	265-157-1	64742-54-7	67/548/CE: - (nota L) 1272/2008/CE: - (nota L)	- -	
Distillati (petrolio), paraffinici pesanti +hydrotreating, C20- C50* 	265-157-1	64742-54-7	67/548/CE: Xn (nota L) 1272/2008/CE: Asp. Tox. 1 (nota L)	R 65 H304	
Dec-1-ene, omopolimero, idrogenato Dec-1-ene, oligomeri, idrogenati Numero di registro REACH: 01-2119486452-34	500-183-1	68037-01-4	67/548/CE: - 1272/2008/CE: Asp. Tox. 1	- H304	max. 30
Distillato di petrolio raffinato*		confidenziale	67/548/CE: - (nota L) 1272/2008/CE: Asp. Tox. 1 (nota L)	- H304	max. 25

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 4/(14)

Denominazione	Numero EU	Numero CAS	Simboli di pericolo / classe e categoria di pericolo	Frasi di rischio / consiglio di prudenza	Concentrazione m/m%
Zinco alchil ditiofosfato Numero di registro REACH: 01-2119953275-34	218-679-9	2215-35-2	67/548/CE: Xi, N 1272/2008/CE: Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	R 41, R 38, R 51/53 H315 H318 H411	max. 0.9
Alchilfenolo Numero di registro REACH: 01-2119490822-33	204-884-0	128-39-2	67/548/CE: Xi, N 1272/2008/CE: Aquatic Acute 1 Aquatic Chron. 1 Skin Irrit. 2	R 38, R 50/53 H400 H410 H315	max. 0.3
Zinco alchil ditiofosfato Numero di registro REACH: 01-2119493626-26	283-392-8	84605-29-8	67/548/CE: Xi, N 1272/2008/CE: Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	R 41, R 38, R 51/53 H315 H318 H411	max. 0.2
Dodecil-fenolo Numero di registro REACH: 01-2119513207-49	310-154-3	121158-58-5	67/548/CE: Xn, N 1272/2008/CE: Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Repr. 2 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	R 62, R 36/38, R 50/53 H400 H410 H361 H319 H315	max. 0.2
Difenilammina Numero di registro REACH: non conosciuto	204-539-4	122-39-4	67/548/CE: T, N 1272/2008/CE: STOT RE 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	R 23/24/25, R 33, R 50/53 H373 H301 H311 H331 H400 H410	max. 0.2

* Nota: il prodotto ha un limite d'esposizione

Per il testo completo della(e) frase(i) R e H vedi sezione 16.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 5/(14)

4. Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Generale: Non somministrare nulla per via orale a persone non coscienti e non indurre il vomito.

Inalazione: Portare il ferito in zona ben aerata, in caso di disturbi consultare il medico.

Contatto con la pelle: Il preparato, che viene a contatto con la pelle, deve essere lavato con sapone e acqua. Togliere gli indumenti inquinati. In caso di irritazione persistente, consultare il medico.

Contatto con gli occhi: Qualora il preparato venga in contatto con gli occhi, lavarli per 10-15 minuti, con acqua in quantità abbondante. Rivolgersi a un medico.

Ingestione: In caso di ingestione fare bere all'infortunato dell'acqua. **Non** farlo vomitare. Consultare un medico.

Protezione della persona pronto soccorso: Non ci sono dati a disposizione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono dati a disposizione.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non è necessario effettuare interventi immediati e cure speciali.

5. Misure antincendio

Classificazione di infiammabilità

Infiammabile.

5.1 Mezzi di estinzione

Agente estinguente adatto:

Schiuma, diossido di carbonio, polveri.

Agente estinguente non consentito:

Getto d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti pericolosi della combustione:

Durante la combustione, può formarsi ossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di fosforo, diversi idrocarburi e fuliggine.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione antincendio specifici:

Secondo di quanto descritto nelle normative antincendio in vigore.

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 6/(14)

Altre istruzioni:

-

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Precauzioni per le persone: Vedi sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

In caso di dispersione del preparato, prevenire la dispersione nelle acque, nel terreno e negli scarichi con la sua delimitazione. Avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Dispersione sul terreno: Allontanare tutte le fonti di accensione dalle zone circostanti alla perdita. Raccogliere il prodotto disperso con una pompa. Fare assorbire il residuo con un materiale non infiammabile, che abbia proprietà assorbente di liquidi (sabbia, terra, calcare macinato ecc.) Il materiale assorbito deve essere trattato come rifiuto pericoloso, sulla base della normativa locale.

Dispersione nelle acque: Confinare la perdita. Togliere dalla superficie attraverso grassaggio o materiale assorbente idoneo. Avvisare le autorità competenti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Dispositivi di protezione individuale: Vedi sezione 8.

Trattamento dei rifiuti pericolosi: Vedi sezione 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Rispettare le norme generali pertinenti l'impiego dei lubrificanti.

Tenere lontano dalle fiamme e dalle altre fonti di accensione.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, e evitare l'inalazione prolungata del vapore dell'olio e della nebbia dell'olio.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Garantire la possibilità di lavarsi dopo il ciclo di lavoro e prima di entrare in pausa.

Togliersi gli indumenti inquinati, imbevuti di preparato, e lavarsi con acqua calda e sapone.

Durante l'uso del preparato è vietato mangiare, bere e fumare.

Temperatura durante la manipolazione: non ci sono dati a disposizione.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 7/(14)

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Le condizioni di conservazione devono corrispondere ai requisiti riguardanti l'immagazzinamento dei materiali infiammabili.

Da conservare in luoghi protetti dalle precipitazioni atmosferiche, lontano dalle sostanze di forte effetto ossidante, nel contenitore originale, chiuso.

Temperatura di conservazione raccomandata: max. 40°C

7.3 Usi finali specifici

Olio sintetico per motori.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Provvedimenti tecnici:

Non richiesto.

8.1 Parametri di controllo

Valori limite consentiti e tollerabili nell'atmosfera del luogo di lavoro:

nebbia d'olio: Media ponderata nel tempo: 5 mg/m³ (ACGIH)

Valori limite da un'azione concisa: 10 mg/m³ Nebbia d'olio, vapore notevole (ACGIH).

Il metodo di esame raccomandato: NIOSH 5026

8.2 Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione personale:

(I dispositivi di protezione devono essere muniti di certificazione rilasciata dalle autorità di competenza idonee.)

Protezione delle vie respiratorie: Non è necessario usare un apparato di respirazione.

Protezione delle mani: I guanti devono essere resistenti all'olio (conformi alla norma EN 374, il tempo di passaggio DBZ: > minuti 480; il grado di prestazione PK: 6; il livello di permeabilità PR: 0.)

Nota: Scegliere idonei guanti di protezione non soltanto in base al materiale dei guanti ma anche in base al loro produttore. Il tempo di permeabilità, il valore di passaggio, il tempo di passaggio e la durata dei guanti possono variare a seconda dei produttori, perciò eseguire dei test per verificare che i guanti scelti siano adatti all'impiego in questione.

Protezione degli occhi: Non è necessario usare occhiali di protezione.

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 8/(14)

Protezione della pelle: Indumenti di protezione (impermeabili all'olio e all'inquinamento)

Altre specifiche: -

Limitazione dell'esposizione ambientale:

Non disperdere sul terreno, nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali e negli scarichi.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:

Stato fisico: liquido
Colore: marrone, chiaro
Odore: caratteristico, di odore da petrolio, non sgradevole

Cambiamento di stato:

Punto di scorrimento (MSZ ISO 3016): val.tip. -42°C
Punto di ebollizione (DIN 51356): non ci sono dati a disposizione

Altre caratteristiche:

Punto di infiammabilità (COC) (EN ISO 2592): val.tip. 210°C
Infiammabilità (EN ISO 2592): non ci sono dati a disposizione
Autoignizione: non ci sono dati a disposizione
Pericolo di esplosione: prodotto non esplosivo
Caratteristiche di ossidazione: non si ossida
Tensione di vapore a 20°C: irrilevante
Densità: a 15°C (EN ISO 12185): 0.840-0.860 g/cm³
Idrosolubilità: in pratica non è solubile in acqua
Solubilità in altri solventi: benzina, petrolio, toluolo, ecc.
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua: non ci sono dati a disposizione
Densità del vapore: non ci sono dati a disposizione
Velocità di evaporazione: non ci sono dati a disposizione
Potere calorifico: valore informativo 38000 kJ/kg
Viscosità cinematica (EN ISO 3104), a 40°C: val.tip. 72.3 mm²/s
a 100°C: val.tip. 11.7 mm²/s
pH: non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 9/(14)

9.2 Altre informazioni

Non ci sono dati a disposizione.

10. Stabilità e reattività

- | | |
|--|---|
| 10.1 Reattività | Non ci sono pericoli conosciuti. |
| 10.2 Stabilità chimica | Qualora le precauzioni pertinenti sulla manipolazione e sulla conservazione vengano rispettate, il preparato è stabile. |
| 10.3 Possibilità di reazioni pericolose | Non ci sono reazioni pericolose conosciute. |
| 10.4 Condizioni da evitare | Fonti di calore e di accensione dirette. |
| 10.5 Materiali incompatibili | Sostanze di forte effetto ossidante. |
| 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi | Qualora l'uso consentito venga rispettato, non si formano prodotti di decomposizione pericolosi. Per i prodotti di combustione pericolosi: vedi il sezione 5. |

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta:

Orale (OECD 401):	LD ₅₀ (ratto)	> 2000	mg/kg	(in base ai componenti)
Dermica (OECD 402):	LD ₅₀ (coniglio)	> 2000	mg/kg	(in base ai componenti)

Corrosione/irritazione cutanea:

Pelle: non irritante (in base ai componenti)

Occhi: non irritante (in base ai componenti)

Nota: In caso di esposizione continua e/o ripetuta al preparato, a seconda della sensibilità dell'individuo, a contatto con la pelle o con gli occhi, può causare eventuale irritazione.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: non ha un effetto di sensibilazione (in base ai componenti)

Altri dati, gli effetti specifici:

Il prodotto non contiene PCB, PCT, composti di metalli pesanti, composti di bario, nonché di cloro.

Nota L: Non deve essere classificato come cancerogeno, ai sensi del decreto 1272/2008 CE, perché è dimostrabile che il materiale (i materiali) contiene (contengono) meno del 3% dell'estratto DMSO, misurato secondo l'IP 346.

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 10/(14)

Mutagenicità delle cellule germinali:	non noti e non è cancerogeno (in base ai componenti)
Cancerogenicità:	non noti e non è mutageno (in base ai componenti)
Tossicità per la riproduzione:	non noti e non è nocivo per la riproduzione (in base ai componenti)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:	Non è noto.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:	Non è noto.
Pericolo in caso di aspirazione:	Non è noto.

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità	Non ci sono dati a disposizione riguardanti il preparato.
Organismi acquatici:	
Organismi nel terreno:	
Piante:	
12.2 Persistenza e degradabilità	
Biodegradabilità:	Non ci sono dati a disposizione.
12.3 Potenziale di bioaccumulo	Non ci sono dati a disposizione.
12.4 Mobilità:	
Mobilità nel terreno:	Si assorbe nel terreno.
Mobilità in acqua:	Galleggia sull'acqua.
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB	Non contiene sostanze PBT e vPvB.
12.6 Altri effetti avversi	
Contenuto dei metalli pesanti:	Non contiene.
PCB, PCT e CH clorurato:	Non contiene.
Effetto all'ambiente:	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Classificazione di pericolosità per le acque (tedesca):	-

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 11/(14)

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Residui di prodotto:

I rifiuti del preparato e il preparato esaurito sono da considerare rifiuti pericolosi. Per il trattamento dei rifiuti ci si deve attenere alle normative comunitarie e del Paese dove il preparato viene utilizzato.

Codice CER: 13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

Codice CER: 13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

Metodo raccomandato per lo smaltimento del rifiuto: incenerimento.

Residui di imballaggio

Anche gli imballaggi contenenti i residui del preparato sono da considerarsi come rifiuti pericolosi, e durante il loro trattamento vanno rispettate le normative comunitarie e del Paese, dove il preparato viene utilizzato.

Codice CER: 15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

Acqua di scarico:

La qualità d'acqua di scarico che si forma durante l'impiego consentito, qualora venga scaricata nelle acque, oppure nella rete fognaria comunale, deve rispettare le normative comunitarie e del Paese, dove il preparato viene utilizzato.

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto per terra:

Stradale / Ferroviario Classificazione ADR/RID: Non rientra nella competenza dell'ADR/RID.

- 14.1. Numero UN
- 14.2. Classe di pericolo connesso al trasporto (es)
- 14.3. pericoli ambientali
- 14.4. Numero UN
- 14.5. Classe di pericolo connesso al trasporto (es)
- 14.6. Pericoli ambientali

SCHEDA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 12/(14)

Trasporto via nave:

Fluviale / Marittimo Classificazione ADN/IMDG: Non è classificato.

Trasporto aereo:

Classificazione ICAO/IATA: Non è classificato.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Questa scheda di sicurezza è stata redatta secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (versione vigente) del Parlamento Europeo ed Consiglio Europeo e secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione del preparato in materia di sicurezza chimica non è disponibile.

16. Altre informazioni

La scheda è stata preparata secondo le nostre migliori conoscenze, per aiutare la movimentazione, la manipolazione e l'impiego del preparato in sicurezza. I dati indicati si riferiscono soltanto al preparato in oggetto. I parametri fisico-chimici indicati descrivono il preparato dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, e non danno garanzie sulle proprietà specifiche del preparato, e non costituiscono l'oggetto delle specifiche del prodotto e del contratto.

Il produttore e il fornitore declinano inoltre ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o diverso da quello previsto delle norme e delle prescrizioni vigenti, e l'osservanza dei suggerimenti riguardanti l'utilizzo del preparato, rientrano negli obblighi dell'utilizzatore.

Fonti dei dati usati durante la preparazione della scheda di sicurezza:

Risultati degli esami effettuati sul preparato

Scheda di sicurezza degli ingredienti del preparato

Lista dei materiali pericolosi ungherese e della CE

Direttive e le normative pertinenti della CE

Testo completo della(e) frase(i) R indicata(e) nel sezione 3 della scheda di sicurezza:

Aquatic Chronic 3 H412 (calcolo)

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015

Data di emissione: 20. 06. 2007

Pagina: 13/(14)

Testo completo della(e) frase(i) R indicata(e) nel punto 3 della scheda di sicurezza:

R 23/24/25	Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
R 33	Pericolo di effetti cumulati.
R 36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
R 38	Irritante per la pelle.
R 41	Rischio di lesioni oculari gravi.
R 50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R 62	Possibile rischio di ridotta fertilità.
R 65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
H301	Tossico se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico a contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare
H331	Tossico se inalato.
H361	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo a)
H400	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Acute Tox. 3	Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3
Asp.Tox.1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 2

SCHEMA DI SICUREZZA

(ai sensi del regolamento 1907/2006/CE e 1272/2008/CE)



MOL-LUB Kft.

La denominazione del preparato: **MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 olio sintetico per motori**

Versione: 4 Data ultima versione: 29. 05. 2015 Data di emissione: 20. 06. 2007 Pagina: 14/(14)

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2

Revisione:

Sezione	Oggetto della modifica	Data	Numero della versione
2. 3. 1-16.	Identificazione dei pericoli Composizione/informazioni sugli ingredienti Altre precisazioni.	06.01.2009	2
3. 1-16.	Composizione/informazioni sugli ingredienti I riferimenti regolamentari e le altre precisazioni. Conformemente al decreto 453/2010 CE, 1272/2008 CE	06.07.2012	3
1. 2. 3. 5. 9. 14. 1-16.	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza, Responsabile per la scheda di sicurezza Altri pericoli Composizione/informazioni sugli ingredienti Misure antincendio Proprietà fisiche e chimiche Informazioni sul trasporto Altre precisazioni	29.05.2015	4