

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

olio sintetico per motori di motocicli a 4 tempi



MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 è un olio per motori di motocicli di qualità superiore prodotto con un olio di base sintetico che presenta eccellenti caratteristiche di fluidità. L'olio base sintetico di MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 resiste completamente alle intense sollecitazioni termiche e meccaniche di taglio, fornendo così un'eccezionale protezione nei motori motociclistici con elevate prestazioni specifiche e che lavorano a regime elevato. Oltre all'eccezionale protezione dall'usura, MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 assicura un elevato grado di pulizia nei punti della camera di combustione considerati più soggetti alla formazione di depositi (scanalature dell'anello del pistone), nei passaggi dell'olio e nel radiatore dell'olio. La composizione dell'olio motore MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 assicura le condizioni di lubrificazione adeguate per le parti del motore anche durante il funzionamento in condizioni estreme.

## Campo di applicazione



- Motocicli a raffreddamento ad aria o ad acqua
- Motocicli con scatola del cambio separata o integrata
- Motociclette con frizione a secco e a bagno in olio
- Motocicli con o senza catalizzatore

## Caratteristiche e vantaggi

Eccellente stabilità di taglio	Mantiene le sue proprietà vantaggiose a lungo anche in presenza di carichi pesanti e di stress severi
Indice di viscosità elevato	Coppia motrice iniziale ridotta durante l'accensione a freddo e un film lubrificante stabile ad alte temperature
Alta viscosità operativa	Riduce il consumo di olio e migliora la tenuta interna del motore
Ottime caratteristiche di attrito	Trasmissione corretta della coppia motrice tra dischi della frizione
Eccezionale effetto di pulizia	Assicura in modo costante la pulizia dei pistoni e della camera di combustione e il movimento libero delle fasce elastiche

## Specifiche e omologazioni

API SN  
JASO MA2

## Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,852
Viscosità cinematica a 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	154,0
Viscosità cinematica a 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	23,7
Indice di viscosità	185
Punto di scorrimento [°C]	-45
Punto di infiammabilità (Cleveland) [°C]	234
Indice di alcalinità (BN) [mg KOH/g]	7,2

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le specifiche.

# MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

## olio sintetico per motori di motocicli a 4 tempi



### Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale in luogo asciutto e adeguatamente ventilato.

Tenere lontano da fiamme dirette e altre fonti di accensione.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso del prodotto seguire le istruzioni di sicurezza sul lavoro e le norme ambientali relative ai prodotti a base di olio minerale.

Per ulteriori dettagli leggere la scheda di sicurezza del prodotto.

Gli oli motore sono formulazioni lubrificanti finite in cui non sono necessari additivi aggiuntivi e possono provocare effetti negativi imprevedibili.

Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili per tali eventuali danni.

Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi

Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C