

# MOL EcoClean-W

## sgrassante per motori



MOL EcoClean-W è un liquido sgrassante a base acquosa contenente un'elevata quantità di principi attivi. Applicazione: - Utilizzare un forte getto d'acqua per lavare la superficie da trattare. - Applicare il prodotto sulla superficie da trattare mediante spazzolatura, spruzzatura o immersione. - Si allenterà o scioglierà la contaminazione della superficie con 15-20 minuti di immersione. - Quindi utilizzare nuovamente un getto d'acqua forte per rimuovere la contaminazione dalla superficie. Se la superficie è fortemente contaminata, si consiglia di ripetere ammollo e lavaggio. Non superare il tempo di ammollo consigliato per superfici verniciate o laccate, perché il rivestimento può danneggiarsi. Il prodotto non contiene basi rigenerate.

### Campo di applicazione



Pulizia di superfici di veicoli contaminate con olio, grasso e Bitume

Pulizia di carri cisterna ferroviari e serbatoi sotterranei

Pulizia di stabilimenti e superfici in mattonelle

Sgrassamento di lastre trattate con olio preventivo temporaneo, prima della lavorazione

### Caratteristiche e vantaggi

Contenuto di principio attivo ottimizzato

Rimuove in modo efficace anche i depositi più tenaci

Composizione esente da solvente

Applicazione sicura, anche in presenza di fonti di accensione

### Proprietà

Proprietà	Valori tipici
Aspetto	giallo, privo di sedimenti
Valore del pH	8,1
Densità a 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	1,02

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le specifiche.

### Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale sigillato, a distanza da alimenti e bevande, in un luogo protetto da acqua e raggi solari; tenere lontano dalla portata dei bambini.

Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 24 mesi

Temperatura di immagazzinamento raccomandata: +5°C - +35°C